

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.

! Před montáží si pozorně přečtěte následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

- Před montáží zkontrolujte, že jsou gripy kompatibilní s řídítky.
- Zkontrolujte také, že vnitřní průměr gripu se shoduje s vnějším průměrem řídítek.

! Dbejte na to, aby byly montážní plochy v celém rozsahu bez znečištění a mastnoty.

- Nasuňte gripy na vnější konce řídítek.
- Natočením gripu na řídítkách nastavte optimální pozici, která pro Vás bude pohodlná.
- Pokud je grip vybaven integrovanou opěrkou dlaně, natočte grip tak, aby opěrka dlaně zcela podepírala a zápěstí bylo v přirozené poloze bez zalomení.
- Utáhněte upínací šroub(y) rukojetí **A** uvedeným utahovacím momentem.
- Na konce řídítek nasaďte zátky, které jsou součástí balení.

Čištění gripů z materiálů SILIKON, TPE a KRATON

Gripy by měly být pravidelně čišťeny, protože přicházejí neustále do kontaktu s kůží a tedy s potem a/nebo s kosmetikou (krémy apod.). Kromě toho jsou vystaveny slunci a dešti.

Nepoužívejte na čištění chemické prostředky, ty by mohly poškodit materiál a způsobit alergické reakce na pokožce. Pro čištění postačí vlažná voda a jemné mýdlo. Po čištění opláchněte gripy čistou vodou a důkladně je osušte.

Poznámka: Pokud přijdou gripy do kontaktu s krémem na ruce nebo opalovacím krémem, měly by být co nejrychleji očištěny mýdlovou vodou, aby se zabránilo zabarvení. Pokud se již rukojeti zabarvily, lze tato místa ošetřit měkkým kartáčkem a mýdlovou vodou. Tím lze většinu zabarvení opět odstranit.

Bezpečnostní upozornění:

Zkontrolujte utažení šroubů a pevné uchycení gripů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.

! Aby se předešlo pádu nebo nehodě, musí být poškozené nebo vadné gripy vyměněny.

Záruka:

Na gripy Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje.

Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravy, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamacie v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.

Montáž na pravé straně řídítek

