

HAKU Di2 radiant violet

» Elektrokola » Horská elektrokola



číslo zboží	8820053
Model	HAKU
Průměr kol	29 "

1x11 celoodpružené 29" horské elektrokolo s karbonovým rámem, motorem Shimano EP801 (250 W, až 85 Nm) a řazením Shimano Deore 1x11 s funkcemi Autoshift a Freeshift, baterie Shimano 630Wh, 17,5Ah, 36V, zdvihy 160/150 mm, odpružená vidlice RockShox PSYLO Silver RC, tlumič RockShox Deluxe Select R, přehazovačka Shimano Deore RDM6260L Di2, brzdy Shimano MT420 se čtyřpístkovými třmeny a 180 mm kotouči, teleskopická sedlovka TranzX JD-YS15J, zdvih 125 mm, sedlo DDK-VP82616 VM FIT, řídítka RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm/+ 20 mm rise, představec RITCHEY COMP 4-AXIS

Dostupnost na hlavním skladě:

15 ks

HAKU Di2 radiant violet

» Elektrokola » Horská elektrokola

Popis

MAXBIKE Haku - celoodpružený karbonový all-mountain e-bike, který spojuje precizní konstrukci, nejmodernější elektroniku a špičkový výkon v terénu. Díky kombinaci lehkého karbonového rámu, výkonného motoru Shimano EP801 a pokročilého elektronického řazení Shimano Di2 s funkcemi Autoshift a Freeshift nabízí Haku plynulou, intuitivní a naprosto přirozenou jízdu v jakémkoli terénu. Hlavní přednosti kola: Karbonový rám a zdvihy 160/150 mm - síla a lehkost v dokonalé rovnováze. Lehký a tuhý karbonový rám modelu Haku byl navržen pro maximální stabilitu a efektivní přenos síly. Se zdvihy 160 mm vpředu a 150 mm vzadu zvládne technické trailly, prudké sjezdy i dlouhé výjezdy bez kompromisů. Díky propracované kinematice odpružení zůstává kolo stabilní, citlivé a skvěle ovladatelné i v nejnáročnějších pasážích. Motor Shimano EP801 - dokonalá odezva a výkon bez kompromisů. Nejmodernější motor Shimano EP801 poskytuje výkon 250 W a maximální točivý moment 85 Nm, který je dostupný v širokém rozsahu kadence. Díky kompaktní konstrukci (hmotnost pouhých 2,7 kg) zachovává přirozený pocit z jízdy, přitom poskytuje nekompromisní výkon i při dlouhých stoupáních. Vylepšené chlazení zabraňuje přehřívání a zajišťuje stabilní chod i při dlouhodobém zatížení. Barevný displej umožňuje přehledné ovládání všech funkcí a přizpůsobení jízdních režimů podle preferencí jezdce. Elektronické řazení Shimano Deore s funkcemi Autoshift a Freeshift. Systém Shimano Deore přináší nejvyšší úroveň komfortu a přesnosti. Funkce Autoshift automaticky řadí podle kadence, rychlosti a výkonu motoru, takže jezdec se může plně soustředit na jízdu. Freeshift umožňuje řadit i bez šlapání - při jízdě setrvačností využívá pohonná jednotka právě tolik energie, aby otáčela převodníkem a kazetou, plynule dokončila řazení a neovlivnila zrychlení elektrokola. Kdykoli opět šlápnete po pedálu, řazení Freeshift zajistí, že již bude mít vybraný správný převod, aniž by ztratil výkon nebo kadenci. Přehazovačkou Shimano Deore RDM6260L Di2 je napájená přímo z baterie elektrokola a spolu s řazením Shimano Deore SW-M6250 Di2 poskytují okamžitou odezvu a naprosto plynulou změnu převodů. S kazetou 11-50 zubů nabízí široký rozsah převodů pro jakýkoliv terén a zachovává hladký chod i při vysokém zatížení. Odpružení RockShox pro maximální kontrolu k dokonale ovladatelnosti přispívá vzduchová vidlice RockShox PSYLO Silver RC se zdvihem 160 mm, která poskytuje precizní tlumení a jistotu při náročných sjezdech. Tlumič RockShox Deluxe Select R nabízí progresivní chod a přesnou odezvu, díky čemuž drží kolo pod kontrolou i v nejdrsnějším terénu. Komponenty pro jistotu a komfort. Kolo je osazeno brzdami Shimano MT420 se čtyřpístkovými třmeny a 180mm kotouči, které zajišťují nekompromisní brzdny výkon a citlivé dávkování. Zapletená kola s ráfky Ryde Disc35 a náboji Shimano poskytují vysokou tuhost a spolehlivost. Široká řídítka Ritchey COMP ATB (760 mm, +20 mm rise) v kombinaci s představcem Ritchey COMP 4-AXIS a teleskopickou sedlovkou TranzX (zdvih 125 mm) dávají jezdcům jistotu, kontrolu a ideální posed pro agresivní jízdu v terénu. Haku je elektrokolo pro ty, kteří chtějí to nejlepší. Kombinuje sílu motoru Shimano EP801, inteligentní řazení Autoshift/Freeshift, špičkové odpružení RockShox a lehkost karbonového rámu. Je připravené zdotat hory, technické trailly i dlouhé výjezdy s lehkostí a přesností, kterou ocení každý náročný jezdec. Geometrie rámu: Model vel. vel." W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes Haku S 15,5 1208 395 76,4° 105 67° 450 30 51 572 596 Disc Haku M 17 1249 440 76,4° 115 67° 450 30 51 572 604 Disc Haku L 19 1255 483 76,4° 120 67° 450 30 51 572 642 Disc

Parametry zboží

Modelový rok	2026
Model	HAKU
Průměr kol "	29 "
Hmotnost (kg) Hmotnost kola velikosti M bez pedálů a příslušenství. U městských kol vč. nosiče.	23,10
Motor	Shimano EP801
Typ motoru	Středový
Baterie	BT-EN806 630Wh, 17,5 Ah, 36V
Nabíječka	4A
Materiál rámu	Carbon
Display	Shimano SC-EN600
Vidlice	RS PSYLO Silver RC
Tlumič	RockShox Deluxe Select R 230x60
Řazení	Shimano Deore SW-M6250 Di2
Počet rychlostí	1x11
Přehazovačka	Shimano Deore RDM6260L Di2 SGS 11sp Autoshift/freeshift
Kazeta	Shimano CUES CS-LG400, 11-50z
Kliky	Shimano FC-EM600
Řetěz	Shimano CUES CN-LG500
Brzdy	Shimano MT420
Kotouče	Shimano SMRT54M, 180mm
Zapletená kola	Ryde Disc35/Shimano
Pláště	Schwalbe Nobby Nic
Hlavové složení	TOKEN TK3986B M-Box lite
Představce	RITCHEY COMP 4-AXIS
Řídítka	RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm / +- 20 mm rise
Sedlovka	TranzX JD-YS15J, 125mm teleskop
Sedlo	DDK-VP82616 VM FIT
Pedály	Zeray FP-975
Typ brzd	DISC

Soubory ke stažení

[UM-7JD0A-002-CZE.pdf \(474.05kB\)](#)