

# INARI šedé L

» Jízdní kola » Horská kola

## Popis

MAXBIKE Inari je všestranné XC kolo, které spojuje pevný hliníkový rám, precizní řazení Shimano Deore 2x10 a citlivou vzduchovou vidlici RST Aerial RL. Díky širokému rozsahu převodů a spolehlivým brzdám Shimano MT400 je ideální pro sportovní jízdu v terénu, rychlé výjezdy i dlouhé výlety do přírody. Hlavní přednosti kola: Lehký a odolný hliníkový rám Maxbike M709Rám Maxbike M709 z hliníkové slitiny AL6061 nabízí nízkou hmotnost, pevnost a efektivní přenos energie. Vyvážená geometrie přispívá k jistému ovládní a stabilitě na různých typech povrchů. Vzduchová vidlice RST Aerial RL pro kontrolu v terénuVidlice RST Aerial RL 29" Air Boost poskytuje 100 mm zdvih pro pohlcování nerovnosti a lepší přilnavost v terénu. Díky vzduchovému systému si můžete vidlici přesně nastavit podle svých potřeb a funkce uzamčení zajistí efektivní šlapání na rovinách. Převody Shimano Deore 2x10 - široký rozsah pro plynulou jízduSada Shimano Deore 2x10 s kazetou Shimano CS-M4100 (11-42z) nabízí hladké a přesné řazení s dostatkem převodů pro strmé výjezdy i svižnou jízdu po rovinách. Přehazovačka Shimano Deore RD-M4120 a přesmykač FD-M4100 zajišťují rychlou a spolehlivou změnu převodů i při zátěži. Výkonné hydraulické brzdy Shimano MT400 pro jistotu v každé situaciBrzdy Shimano MT400 s 160mm kotouči poskytují stabilní a dobře dávkovaný brzdý výkon, takže budete mít kolo plně pod kontrolou i v náročnějším terénu. Odolná zapletená kola Remerx ROCKYKombinace ráfků Remerx ROCKY a nábojů NH-1601 přináší spolehlivost, stabilitu a rychlou odezvu při akceleraci, což oceníte na různých typech povrchů. Komponenty pro pohodlí a přesné řízeníŠiroká řídítka Maxbike MTB-AL (31,8 mm) umožňují precizní ovládní, zatímco představec Maxbike D479 přispívá k rychlé a přesné reakci na změny směru. Sedlovka Maxbike SP-215 (31,6/400 mm) v kombinaci se sedlem DDK MTB zajišťuje komfort i při delších trasách. MAXBIKE Inari - XC hardtail pro všechny, kteří chtějí od kola něco víc. Díky hliníkovému rámu, spolehlivému pohonu Shimano Deore a výkonné vzduchové vidlici je MAXBIKE Inari skvělou volbou pro jezdce, kteří hledají všestranné XC kolo s precizní ovladatelností. Vyrazte na trail, do přírody nebo na svižnou jízdu po lesních stezkách a užijte si každý kilometr naplno! Geometrie rámu: Model vel. vel. "W/BS/TS/T" H/TH/T" C/SB/BF/RF/LT/T Brakes M709S15110739574\*9568,5\*4456344506577 Disc M709M17112743274\*10068,5\*4456344506615 Disc M709XL21115953374\*12568,5\*4456344506630 Disc Tabulka velikostí: cm 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 > 200 MTB S M L XL Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámu pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.

číslo zboží	7357206
Model	INARI
Určení	Pánské
Velikost rámu	L
Velikost rámu *	19 "
Průměr kol	29 "

2x10 Cross Country (XC) 29" s hliníkovým rámem Maxbike M709, řazení Shimano Deore 2x10, přehazovačka Shimano Deore RD-M4120, přesmykač Shimano Deore FD-M4100, kazeta Shimano CS-M4100 11-42z, vidlice RST Aerial RL 29 Disc černá Air Boost se zdvihem 100 mm, brzdy Shimano MT400 se 160 mm kotouči, sedlo DDK MTB

Dostupnost na hlavním skladě: 1 ks

## Parametry zboží

Modelový rok	2023
Velikost rámu	L
Model	INARI
Průměr kol *	29 "
Určení	Pánské
Model Rámu	Maxbike M709
Materiál rámu	Al 6061
Vidlice	RST Aerial RL 29 Disc černá Air Boost
Řazení	Shimano Deore 2x10
Počet rychlostí	2x10
Přehazovačka	Shimano Deore RD-M4120
Přesmykač	Shimano Deore FD-M4100
Kazeta	Shimano CS-M4100 11-42z
Kliky	Prowheel MTB VORTEX 501-TT-B 36/26z 175mm
Řetěz	KMC X10 10r
Brzdy	Shimano MT400
Kotouče	Zoom HS1 160mm
Zapletená kola	Remerx ROCKY / NH-1601, Boost
Piště	Continental Race King II 29"
Hlavové složení	TOKEN TK035E tapered
Představec	Maxbike D479 31.8 90mm
Řídítka	Maxbike MTB-AL 31.8mm 760mm
Gripy	Velo 975 PD2
Sedlovka	Maxbike SP-215 31.6/400mm
Sedlo	DDK MTB
Pedály	Feimin FP-872
Typ brzd	DISC