

MALAWI LADY fialové

» Jízdní kola » Horská kola



číslo zboží	8810142
Model	MALAWI
Určení	Dámské
Průměr kol	29 "

2x9 Dámské horské kolo 29" s hliníkovým rámem Maxbike M609, řazení Shimano CUES SL-U4000, přehazovačka Shimano CUES RD-U4020, vidlice Suntour XCM HLO 29" disc se zdvihem 100 mm, kazeta Shimano CUES CS-LG300 11-36T, brzdy Shimano Shimano MT200 se 160 mm kotouči, sedlo DDK MTB

Dostupnost na hlavním skladě:

11 ks

MALAWI LADY fialové

» Jízdní kola » Horská kola

Popis

Dámská varianta modelu Malawi nabízí stejnou svižnost, lehkost a zábavný charakter, ale s geometrií uzpůsobenou ženské postavě. Rám Maxbike M609-D má sníženou horní rámovou trubku, což usnadňuje nasedání a sesedání, a zároveň přináší lepší komfort a přirozenější posed. Díky spolehlivému řazení Shimano CUES 2x9 s dvouřevodníkem, odpružené vidlici Suntour a výkonným brzdám Shimano MT200 je Malawi Lady ideální volbou pro cyklistky, které hledají hravé a dobře ovladatelné horské kolo. Hlavní přednosti kola: Lehký hliníkový rám Maxbike M609-D Rám Maxbike M609-D z hliníku AL6061 je navržen tak, aby lépe odpovídal ženské postavě. Díky snížené horní rámové trubce je nasedání i sesedání jednodušší, zatímco celková geometrie přispívá k pohodlnějšímu posedu a snadnému ovládnutí kola. Odpružená vidlice Suntour pro jistotu v terénu Vidlice Suntour XCM HLO 29" se zdvihem 100 mm tlumí nerovnosti a zvyšuje stabilitu na hrubém povrchu. Možnost uzamčení vidlice umožňuje efektivnější šlapání na rovných úsecích. Převody Shimano CUES 2x9 - široký rozsah pro každou trasu Pohon Shimano CUES SL-U4000 2x9 s technologií LINKGLIDE nabízí hladké řazení i pod zátěží a delší životnost komponentů. Kazeta 11-36T zajišťuje snadné výjezdy i svižnou jízdu po rovinách. Spolehlivé hydraulické brzdy Shimano MT200 Brzdy Shimano MT200 poskytují přesné a bezpečné brzdění, takže kolo budete mít vždy pod kontrolou - ať už se jedná o prudké sjezdy nebo rychlé zastavení v městském provozu. Obratná a odolná zapletená kola Ryde Rival Ráfky Ryde Rival s náboji Shimano HB-QC300 přináší jisté vedení stopy a rychlou akceleraci, což dává kolu živý a hravý charakter. Komponenty navržené pro pohodlí a kontrolu Řídítka Maxbike ATB poskytují jistý úchop a snadné ovládnutí, představec Maxbike D479 přispívá k stabilitě při vyšší rychlosti, zatímco sedlovka Maxbike SP-215 a ergonomické sedlo DDK MTB zajistí komfort i na delších trasách. MAXBIKE Malawi Lady - více zábavy, větší jistota. Díky přizpůsobené geometrii, širokému rozsahu převodů a skvělé ovladatelnosti je MAXBIKE Malawi Lady ideální volbou pro cyklistky, které hledají spolehlivé horské kolo na sportovní jízdu i dobrodružné výpravy. Ať už míříte do lesa, na trail nebo na svižnou projížďku, Malawi Lady vám poskytne jistotu, pohodlí a radost z každého kilometru. Geometrie rámu: Model vel. W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes M609-D M 15" 1085 381 73° 120 69° 450 60 43 490 500 Disc M609-D L 17" 1110 432 73° 120 69° 450 60 43 490 595 Disc Tabulka velikostí: cm 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 > 200 MTB lady M L Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámu pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.

Parametry zboží

Modelový rok	2025
Model	MALAWI
Průměr kol "	29 "
Hmotnost (kg) Hmotnost kola velikosti M bez pedálů a příslušenství. U městských kol vč. nosiče.	15,00
Určení	Dámské
Model Rámu	Maxbike M609
Vidlice	Suntour XCM HLO 29" disc
Řazení	Shimano CUES SL-U4000
Počet rychlostí	2x9
Přehazovačka	Shimano CUES RD-U4020
Přesmykač	Shimano CUES FD-U4000
Kazeta	Shimano CUES CS-LG300 11-36z
Kličky	Shimano CUES FC-U4000, 36-22z
Řetěz	Shimano CUES CN-LG500
Brzdy	Shimano MT200
Kotouče	Shimano SMRT30 160mm centlock
Zapletená kola	Ryde Rival/Shimano HB-QC300
Pláště	Schwalbe Smart Sam drát 57-622
Řídítka	Maxbike ATB 20mm 720mm
Gripy	Velo-311
Sedlovka	Maxbike SP-215 31.6/400mm
Sedlo	DDK MTB
Pedály	Feimin FP-872
Typ brzd	DISC