MEAKAN L silverstone

» Elektrokola » Horská elektrokola



číslo zboží	760011071
Model	MEAKAN
Určení	Pánské
Velikost rámu	L
Průměr kol	29 "

1x11 hardtail 29" horské elektrokolo s motorem Shimano EP801 (250 W, až 85 Nm), baterie Shimano 630Wh, 17,5Ah, 36V, odpružená vidlice RockShox Recon Silver RL Crown, zdvih 120 mm, řazení Shimano Cues SL-U6000 1x11, přehazovačka Shimano Cues RD-U6000, sedlo DDK-VP82616 VM FIT, řídítka RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm/+ 20 mm rise, představec RITCHEY COMP 4-AXIS

Dostupnost na hlavním skladě: 2 ks

MEAKAN L silverstone

» Elektrokola » Horská elektrokola

Popis

MAXBIKE Meakan je sportovní trailový hardtail s výkonným motorem Shimano EP8 a moderní geometrií, která si poradí s technickým terénem i dlouhými výjezdy. Díky vzduchové vidlici RockShox se zdvihem 120 mm, pohonu Shimano CUES 1x11 a agresivním plášťům Schwalbe Nobby Nic je Meakan perfektní volbou pro jezdce, kteří chtějí zůstat v kontaktu s terénem a zároveň těžit z výhod elektropohonu.Hlavní přednosti kola:Výkonný a kompaktní motor Shimano EP8Středový motor Shimano EP801 (250 W) s maximálním točivým momentem 85 Nm přináší okamžitý výkon v širokém rozsahu kadence. Díky plynulé odezvě a tichému chodu si užijete přirozený pocit z jízdy, bez rušivých vibrací. Lehká konstrukce (pouhých 2,7 kg) a vylepšené chlazení zaručují stálý výkon i při dlouhých stoupáních.Integrovaná baterie Shimano 630 WhBaterie Shimano s kapacitou 630 Wh (36 V, 17,5 Ah) poskytuje spolehlivý dojezd pro celodenní výpravy do terénu. Baterie je kompaktně integrována do rámu a spolupracuje se systémem Smart BMS pro maximální životnost a bezpečnost.Trailová vidlice RockShox Recon Silver RL CrownVzduchová vidlice RockShox Recon Silver RL Crown se zdvihem 120 mm a možností zamykání na korunce je navržena pro trailovou jízdu – přesně reaguje na nerovnosti, zvyšuje stabilitu ve sjezdech a podporuje plynulé průjezdy technickými pasážemi.Přesné řazení Shimano CUES 1x11Pohon Shimano CUES 1x11 je navržený pro elektrokola – nabízí hladké a přesné řazení i při vysokém zatížení, zvýšenou odolnost a delší životnost oproti běžným sadám. V kombinaci s kazetou 11–50 zubů získáte široký rozsah převodů pro každý terén.Spolehlivé komponenty pro jízdu v terénuHydraulické brzdy Shimano MT420 s 180mm kotouči poskytují stabilní brzdný výkon i při delších sjezdech. Zapletená kola s ráfky Ryde Disc35 a plášti Schwalbe Nobby Nic zaručují trakci a kontrolu i v náročných podmínkách.Připravený na dobrodružstvíŘídítka RITCHEY COMP ATB (760 mm, +20 mm) a představec RITCHEY COMP 4-AXIS vytvářejí pevný a stabilní kokpit. Sedlo DDK-VP82616 nabízí komfort bez kompromisů.MAXBIKE Meakan – sportovní hardtail s trailovou duší. Díky kombinaci výkonného motoru EP8, citlivé vidlice RockShox a odolných komponentů Shimano CUES je Meakan připraven na rychlé tréninky, technické traily i celodenní výpravy mimo civilizaci. Lehký, přímý a připravený na jakoukoliv výzvu.Geometrie rámu: Model vel. vel." W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes Meakan M 17 1219 432 75° 120 65° 470 60 44 560 602 Disc Meakan L 19 1244 483 75° 130 65° 470 60 44 560 625 Disc Meakan XL 20 1254 510 75° 130 65° 470 60 44 560 635 Disc

Parametry zboží

Modelový rok	2026
Velikost rámu	L
Model	MEAKAN
Průměr kol "	29 "
Hmotnost (kg)Hmotnost kola velikosti M bez pedálů a příslušenství. U městských kol vč. nosiče.	24,04
Určení	Pánské
Motor	Shimano EP801
Typ motoru	Středový
Baterie	BT-EN806 630Wh, 17,5 Ah, 36V
Nabíječka	4A
Materiál rámu	Al 6061
Display	Shimano SC-EN600
Vidlice	RockShox Recon Silver RL Crown
Řazení	Shimano Cues SL-U6000
Počet rychlostí	1x11
Přehazovačka	Shimano Cues RD-U6000
Kazeta	Shimano CUES CS-LG400, 11-50z
Kliky	Shimano FC-EM600
Řetěz	Shimano CUES CN-LG500
Brzdy	Shimano MT400
Kotouče	Shimnao SMRT54M, 180mm
Zapletená kola	Ryde Disc35/Shimano
Pláště	Schwalbe Nobby Nic
Hlavové složení	TOKEN TK3966 M-Box lite
Představec	RITCHEY COMP 4-AXIS
Řídítka	RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm / +-20 mm rise
Gripy	Supacaz Grizips
Sedlovka	ZOOM SP-C261 30.9/400
Sedlo	DDK-VP82616 VM FIT
Pedály	Zeray FP-975
Typ brzd	DISC

Soubory ke stažení

UM-7JD0A-002-CZE.pdf (474.05kB)