

MEAKAN M silverstone

» Elektrokola » Horská elektrokola



Číslo zboží	760011070
Model	MEAKAN
Určení	Pánské
Velikost rámu	M
Průměr kol	29 "

1x11 hardtail 29" horské elektrokolo s motorem Shimano EP801 (250 W, až 85 Nm), baterie Shimano 630Wh, 17,5Ah, 36V, odpružená vidlice RockShox Recon Silver RL Crown, zdvih 120 mm, řazení Shimano Cues SL-U6000 1x11, přehazovačka Shimano Cues RD-U6000, sedlo DDK-VP82616 VM FIT, řídítka RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm/+ 20 mm rise, představec RITCHEY COMP 4-AXIS

Dostupnost na hlavním skladě:

Není skladem

MEAKAN M silverstone

» Elektrokola » Horská elektrokola

Popis

MAXBIKE Meakan je sportovní trailový hardtail s výkonným motorem Shimano EP8 a moderní geometrií, která si poradí s technickým terénem i dlouhými výjezdy. Díky vzduchové vidlici RockShox se zdvihem 120 mm, pohonu Shimano CUES 1x11 a agresivním pláštům Schwalbe Nobby Nic je Meakan perfektní volbou pro jezdce, kteří chtějí zůstat v kontaktu s terénem a zároveň těžit z výhod elektropohonu. Hlavní přednosti kola: Výkonný a kompaktní motor Shimano EP8 Středový motor Shimano EP801 (250 W) s maximálním točivým momentem 85 Nm přináší okamžitý výkon v širokém rozsahu kadence. Díky plynulé odezvě a tichému chodu si užijete přirozený pocit z jízdy, bez rušivých vibrací. Lehká konstrukce (pouhých 2,7 kg) a vylepšené chlazení zaručují stálý výkon i při dlouhých stoupáních. Integrovaná baterie Shimano 630 Wh Baterie Shimano s kapacitou 630 Wh (36 V, 17,5 Ah) poskytuje spolehlivý dojezd pro celodenní výpravy do terénu. Baterie je kompaktně integrována do rámu a spolupracuje se systémem Smart BMS pro maximální životnost a bezpečnost. Trailová vidlice RockShox Recon Silver RL Crown Vzduchová vidlice RockShox Recon Silver RL Crown se zdvihem 120 mm a možností zamykání na korunce je navržena pro trailovou jízdu - přesně reaguje na nerovnosti, zvyšuje stabilitu ve sjezdech a podporuje plynulé průjezdy technickými pasážemi. Přesné řazení Shimano CUES 1x11 Pohon Shimano CUES 1x11 je navržen pro elektrokola - nabízí hladké a přesné řazení i při vysokém zatížení, zvýšenou odolnost a delší životnost oproti běžným sadám. V kombinaci s kazetou 11-50 zubů získáte široký rozsah převodů pro každý terén. Spolehlivé komponenty pro jízdu v terénu Hydraulické brzdy Shimano MT420 s 180mm kotouči poskytují stabilní brzdový výkon i při delších sjezdech. Zapletená kola s ráfky Ryde Disc35 a pláště Schwalbe Nobby Nic zaručují trakci a kontrolu i v náročných podmínkách. Připravený na dobrodružství Řídítka RITCHEY COMP ATB (760 mm, +20 mm) a představec RITCHEY COMP 4-AXIS vytvářejí pevný a stabilní kokpit. Sedlo DDK-VP82616 nabízí komfort bez kompromisů. MAXBIKE Meakan - sportovní hardtail s trailovou duší. Díky kombinaci výkonného motoru EP8, citlivé vidlice RockShox a odolných komponentů Shimano CUES je Meakan připraven na rychlé tréninky, technické traily i celodenní výpravy mimo civilizaci. Lehký, přímý a připravený na jakoukoliv výzvu. Geometrie rámu: Model vel. vel." W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes Meakan M 17 1219 432 75° 120 65° 470 60 44 560 602 Disc Meakan L 19 1244 483 75° 130 65° 470 60 44 560 625 Disc Meakan XL 20 1254 510 75° 130 65° 470 60 44 560 635 Disc

Parametry zboží

Modelový rok	2026
Velikost rámu	M
Model	MEAKAN
Průměr kol "	29 "
Hmotnost (kg) Hmotnost kola velikosti M bez pedálů a příslušenství. U městských kol vč. nosiče.	24,04
Určení	Pánské
Motor	Shimano EP801
Typ motoru	Středový
Baterie	BT-EN806 630Wh, 17,5 Ah, 36V
Nabíječka	4A
Materiál rámu	Al 6061
Display	Shimano SC-EN600
Vidlice	RockShox Recon Silver RL Crown
Řazení	Shimano Cues SL-U6000
Počet rychlostí	1x11
Přehazovačka	Shimano Cues RD-U6000
Kazeta	Shimano CUES CS-LG400, 11-50z
Kliky	Shimano FC-EM600
Řetěz	Shimano CUES CN-LG500
Brzdy	Shimano MT400
Kotouče	Shimano SMRT54M, 180mm
Zapletená kola	Ryde Disc35/Shimano
Pláště	Schwalbe Nobby Nic
Hlavové složení	TOKEN TK3966 M-Box lite
Představec	RITCHEY COMP 4-AXIS
Řídítka	RITCHEY COMP ATB, 31,8/760 mm / +- 20 mm rise
Gripy	Supacaz Grizips
Sedlovka	ZOOM SP-C261 30.9/400
Sedlo	DDK-VP82616 VM FIT
Pedály	Zeray FP-975

Soubory ke stažení

[UM-7JD0A-002-CZE.pdf \(474.05kB\)](#)