

RAGNAR XL

» Outlet » Poslední kusy



číslo zboží	750011063
Model	RAGNAR
Určení	Pánské
Velikost rámu	XL
Velikost rámu "	21 "
Průměr kol	29 "

1x12 celoodpružené 29"
horské elektrokolo s motorem
Bafang M820 (250 W, 75 Nm),
baterie SYR-014, 720Wh,
20Ah, 36V, vzduchová vidlice
SR Suntour ZERON36 se
zdvihem 140 mm a zadní
tlumič SR Suntour Edge LOR8,
teleskopická sedlovka TranzX
JD-Y515J, 125mm zdvih, řazení
Shimano SLX 1x12,
přehazovačka Shimano SLX
RD-M7100, čtyřpístkové brzdy
Shimano Deore M6120 se 180
mm kotouči

Dostupnost na
hlavním skladě: Není
skladem

RAGNAR XL

» Outlet » Poslední kusy

Popis

Maxbike Ragnar - celoodpružené elektrokolo pro náročné traily Elektrokolo Maxbike Ragnar je navrženo pro náročné terény a technické traily, kde je potřeba kombinace výkonu, odolnosti a precizní ovladatelnosti. Díky výkonnému motoru Bafang M820 a dlouhému dojezdu baterie 720 Wh vás Ragnar podrží i při těch nejnáročnějších výjezdech a umožní vám prodloužit vaše horské dobrodružství. Hlavní předností kola: Výkonný středový motor Bafang M820 s torzním snímačem Srdcem elektrokola Maxbike Ragnar je lehký a výkonný motor Bafang M820 (250 W, 75 Nm), který poskytuje silnou a plynulou asistenci i v prudkých stoupáních. Díky vyváženému těžišti a přesnému dávkování výkonu si kolo zachovává skvělou ovladatelnost v každém terénu. Integrovaná baterie pro maximální dojezd Baterie 720 Wh (20 Ah, 36 V) je plně integrovaná do rámu, což přispívá k čistému designu a lepší stabilitě kola. Vysoká kapacita umožňuje dlouhé vyjíždky bez obav z vybití, takže můžete objevovat nová místa bez kompromisů. Při efektivní práci s převody a v závislosti na terénu lze na jedno nabití ujet až 150 km, což znamená více času stráveného v sedle bez starostí o baterii. Celoodpružený rám pro maximální kontrolu Odolný hliníkový rám zajišťuje stabilitu a jistotu i v technických pasážích, což oceníte zejména při agresivní jízdě a rychlých sjezdech. Kvalitní odpružení pro hladkou jízdu Vzduchová vidlice SR Suntour ZERON36 se zdvihem 140 mm a zadní tlumič SR Suntour Edge LOR8 si poradí s tvrdými dopady, efektivně vyhlazují nerovnosti a zajišťují optimální trakci a jistotu i v rozbitých úsecích. Přesné a spolehlivé řazení Shimano SLX 1x12 Díky 12 rychlostní sadě Shimano SLX si můžete vybrat optimální převod pro každý terén, ať už šplháte do prudkých kopců nebo svištíte po otevřených trailech. Výkonné hydraulické čtyřpístkové brzdy Shimano Deore M6120 Pro maximální bezpečnost jsou zde hydraulické kotoučové brzdy Shimano Deore M6120 s 180mm kotouči, které poskytují výborný brzdový výkon i v prudkých sjezdech a náročných podmínkách. Teleskopická sedlovka pro maximální kontrolu ve sjezdech Model TranzX JD-YS15J se zdvihem 125 mm umožňuje rychlou a pohodlnou změnu výšky sedla, což oceníte při náročných sjezdech i technických pasážích, kde je potřeba větší volnost pohybu. Díky výkonnému motoru, špičkovému odpružení a precizním komponentům je Maxbike Ragnar elektrokolem, které vás posune dál. Ať už zdoláváte náročné traily, technické sjezdy nebo dlouhé horské trasy, Ragnar vám poskytne spolehlivý výkon, stabilitu a kontrolu na každém kilometru. Geometrie rámu: Model vel. "W/BS/TS/T*H/TH/T*C/SB/BF/RF/LT/TB" Brake Ragnar M17124743275*13065*47044560610 Disc Ragnar L19126248075*13065*47044560625 Disc Ragnar XL21128251075*13065*47044560645 Disc Tabulka velikostí: cm150155160165170175180185190195200 > 200 Full E-MTB MM L XL UPOZORNĚNÍ: Tabulka doporučených velikostí rámu pro Full E-MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.

Parametry zboží

Modelový rok	2024
Velikost rámu	XL
Určení	Pánské
Model	RAGNAR
Průměr kol "	29 "
Motor	Bafang M820
Typ motoru	Středový
Baterie	720Wh, 20Ah, 36V, články Samsung, EN 50604
Nabíječka	4A
Display	Bafang DPC 245
Vidlice	Suntour ZERON36 2CR 140mm Air 29" Boost
Tlumič	Suntour EDGE LOR8 200x57
Řazení	Shimano SLX
Počet rychlostí	1x12
Přehazovačka	Shimano SLX RD-M7100
Kazeta	Shimano SLX CS-M7100 10-51z
Řetěz	Shimano Deore HG6100
Brzdy	Shimano M6120
Kotouče	Shimano SLX SMRT70 180mm
Zapletená kola	TOKEN C19A-30 MTB 29" Boost
Pláště	Continental Trail King 60-622 kevlár
Představec	RITCHEY COMP 4-AXIS AL6061
Řídítka	RITCHEY COMP AL6061 31,8 / 760 mm / +- 20 mm rise
Gripy	Supacaz Grizips černé
Sedlovka	TranzX JD-YS15J, 150mm zdvih
Sedlo	Selle Italia X3
Pedály	Zeray FP-975
Typ brzd	DISC

Soubory ke stažení

[Display manual DP C245-CZ.pdf \(818,19kB\)](#)